

# MHB

Modulare Haltestellensysteme und Betriebsausstattungen GmbH

Industriestraße 3 15517 Fürstenwalde  
03361/50117 www.mhb-fw.de

## Fahrradüberdachung

### Modell: MHB – „NDD“ Rund/Spitzdachausführung (R/S)

Ausführung	: Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Konstruktionsraster	: Segmentbreite: 3000 / 4500 mm
Segmenttiefe	: 2,5 m; 4,1 m; 6,0 m
Segmente	: nahtlos koppelbar
Beschichtung	: Variante 1: Farbbeschichtung nach RAL : Variante 2: Pulverbeschichtung nach RAL
Verglasung	: Variante 1: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt : Variante 2: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, getönt, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt
Dachelement	: Polycarbonat, 4 mm, klar oder getönt
Rankgitter	: Einbau von Rankgittern auf Anfrage möglich
Entwässerung	: über Rinne und Stützen, Wasserspeicher 100 mm über OKFF
Schneelast	: 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage
Abmaße	: nach Vorgabe AG im Konstruktionsraster
Durchgangshöhe	: ca. 2200 mm
Fundamente	: Einzelfundamente 70x70x50 cm, Matte Q 131, 25 cm unter OKFF

#### Empfohlener Fahrradparker MHB – Velolux/Velostar

Ges.länge Überdachung	3,0 m	4,5 m	6,0 m	9,0 m	12,0 m	...	18,0 m
Anzahl Einstellplätze	12	20	28	44	56	...	88

